

Beregnungen

mobile & fix montierte Lösungen



PRO EQUUS[®]
DURCHDACHTE BODENLÖSUNGEN

Für Reitplatz, Reithalle, Rasenplätze, Longierzirkel, etc.



Videos auf
pro-equus.com
& YouTube





mobile Lösung



Reithallenberegung



Aussenplatzberegung

Trittsicher. Griffig. Staubarm. Gleichmäßig bereitbar.

Innen- & Außenbereich

Die regelmäßige Beregung von Reitplätzen & Reithallen ist notwendig, um Staubbildung zu vermeiden und eine gleichmäßige Grundfeuchtigkeit des Reitsandes zu gewährleisten.

Fix montiert oder mobil?

Je nach Größe und Nutzung des Reitplatzes haben sich fix installierte Beregnungslösungen oder mobile Kleinregengeräte bewährt.

Trittsicher & Griffig

Die Beregung verlängert die Lebensdauer der Trettschicht um ein Vielfaches. Die Trittsicherheit für Ihre Pferde wird erhöht, der Reitboden bleibt griffig.

Unsere Beregnungslösungen verfügen über neueste Technologien, d.h. die Beregung erfolgt sehr gleichmäßig, um eine Pfützenbildung zu vermeiden.

Kein lästiges Nachtropfen.

Vorteile der Beregung

- ✓ trittsicherer & griffiger Reitboden
- ✓ längere Lebensdauer der Trettschicht
- ✓ kein bodennaher Staub
- ✓ gleichmäßiger Reitboden
- ✓ Lösungen für jede Reitplatzgröße
- ✓ mobile & fix installierte Geräte
- ✓ made in Germany

Mobile Geräte

WASSERVERBRAUCH:

ERFORDERLICHER FLIESSDRUCK:

ARBEITSBREITE:

ARBEITSLÄNGE:

WASSERANSCHLUSS:

Modell WP 800

1,5 - 2,5 m³ / h

3,0 - 4,0 bar

10 - 25 m

max. 65 m

3/4 "

Modell WK 800-3000

3,0 - 4,0 m³ / h

5,0 - 7,0 bar

25 - 35 m

max. 150 m

1 "

Fix montierte Geräte

WASSERBEDARF AM BEISPIEL
HUFSCHLAGMASS 20x40m

BETRIEBSDRUCK:

WASSERZULEITUNG:

STROMANSCHLUSS:

STEUERUNG:

INTEGRIERTES ZUBEHÖR:

MAX. HUFSCHLAGMASS:

VORAUSSETZUNGEN:

Comfort Aquamobil

80 l/min

min. 3,5 bar

min. 1¼"

BH-Regencomputer mit
Zeitschaltuhr

Düsenrohr

70 l/min

min. 3,5 bar

min. 1¼"

Standard Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

Optional: BH-Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

Aussenplatz

50 - 80 l/min

min. 4,0 bar

min. 1¼"

Standard Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

Optional: BH Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

230 Volt Steckdose am Standort, wo die Steuerung platziert werden soll

Kompressoranschluss für die Winterentleerung bei Frostgefahr, großer Feinfilter

40 x 180 m

25 x 70 m

unbegrenzt

Wasserzuleitung mittig der langen Seite vorhanden

Wasserzuleitung in einer
Reitplatzecke vorhanden

Stromanschluss vorhanden, freie Zufahrt des Montagefahrzeugs,
Sperrung der Halle / des Platzes für 2-3 Tage Montage